

KF简易型高压反应釜

产品介绍

KF不锈钢简易高压反应釜，是根据客户需求按照高压反应釜的功能特点生产的一种简易的高压反应釜，可放在电热鼓风干燥箱、恒温油/水浴、低温槽等环境工作，釜体、釜盖一般采用304或者316不锈钢亦可根据客户需求更改材质。釜体通过螺纹与法兰连接，釜盖为正体平板盖，两者由周者由周向均布的主螺栓、螺母紧固联接。高压釜主密封口采用A型的双线密封，其余密封点均采用圆弧面与平面、圆弧面与圆弧面的线接触的密封形式，依靠接触面的高精度和光洁度，达到良好的密封效果。可配置与电脑通讯端子，可根据客户需要定制容积大小。

产品结构



KF简易型高压反应釜

KF简易型高压反应釜

技术参数

型号	容积(L)	设计压力(Mpa)
KF-0.025	0.025	22
KF-0.05	0.05	22
KF-0.1	0.1	22
KF-0.2	0.2	22
KF-0.25	0.25	22
KF-0.3	0.3	22
KF-0.5	0.5	22
KF-1	1	22
KF-2	2	22
KF-3	3	22
KF-5	5	10
KF-7	7	10
KF-10	10	10